

engraflexx ESP / VA175

L'outil engraflexx ESP s'articule principalement autour d'une broche électrique à déviation latérale, dont la vitesse de rotation peut être réglée en continu. Il présente également un moteur haute fréquence à refroidissement par air, avec adaptateur à pinces de serrage intégré assurant le serrage de l'outil. Grâce à l'entraînement électrique éprouvé, cette broche se distingue par son efficacité et sa fiabilité.

La commande de la broche (commande de démarrage/d'arrêt, prescription de la vitesse de rotation, etc.) s'effectue par le biais d'un convertisseur de fréquence connecté à la commande du robot ou de la machine maîtresse.

Cet outil est utilisé pour réaliser l'ébavurage ou le post-traitement des zones de pièce difficiles d'accès (par exemple encastré couché dans des logements etc.) sur des installations robotisées ou des installations spéciales. Il trouve sa place partout où des contours de pièces doivent être usinés en compensant automatiquement pour les différences de dimensions ou de position et en assurant une fiabilité des processus maximale.

Domaine d'application

Ébavurage et post-traitement des zones de pièce difficiles d'accès
avec des contours différents ou indéfinis.

Informations générales

- Utilisation universelle dans des robots ou installations spéciales
- Entraînement par broche haute fréquence électrique intégrée
- Conception compacte et stable

Spécifications de l'outil

- Fonction de **déviabilité latérale intégrée jusqu'à 25 mm**
 - force de déviation inchangée même avec une plus grande déviation de la broche
- Mandrin à pince pour tenir les outils d'usinage
 - diamètre standard 6 mm (autres diamètres sur demande)
- Déviation latérale de la broche avec force de déviation réglable
 - mécaniquement, préchargé via le paquet de ressorts
 - réglage progressif par bouton de réglage
 - réglage lisible sur une échelle gravée
- Entraînement par moteur électrique de broche haute fréquence
 - puissance absorbée 380 W
 - réglage en continu de la vitesse de rotation par un convertisseur de fréquence (vitesse de rotation comprise entre 1'000 et 24'000 tr/min)
 - diverses fonctions de surveillance, par exemple, stabilité de la vitesse de rot. etc.
- Poids de l'unité de broche complète: 13.5 kg
- Diverses options:
 - pression de précontrainte latérale à réglage pneumatique
 - fonctions de blocage de la dérivation
 - unité de changement automatique d'outil

